ABBEVERATOIO GALLEGGIANTE SUEVIA MOD. 135P-H33 17 CON RESISTENZA 24 VOLT 50 W

ABBEVERATOIO GALLEGGIANTE SUEVIA MOD. 135P-H33 17 CON RESISTENZA 24 VOLT 50 W

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione Abbeveratoio con resistenza 24 volt per la protezione dal gelo fino a -15°C!
Ciotola grande in plastica robusta
Volume d'acqua 6 litri
Valvola a galleggiante che consente un rapido flusso d'acqua, max. 5 bar.
Livello dell'acqua costante: regolazione semplice
Attacco filettato maschio da ½' da destra o sinistra
Con tappo in gomma Ø30 mm per drenaggio rapido. Può essere estratto senza attrezzi!
Nessun spigolo vivo, nessun rischio di lesioni!
Per l'alimentazione è necessario un Trasformatore SUEVIA 230/24 V
Il riscaldamento viene acceso a ca. 6°C e spento a ca. 16°C tramite termostato integrato .
Un termostato esterno (101.0389) davanti ai trasformatori garantisce la commutazione automatica tra funzionamento estivo e invernale, riducendo notevolmente il carico di lavoro dell'operatore e riducendo anche il consumo energetico!
Mod. 135P-H33 : la vasca viene riscaldata tramite un cavo scaldante antigelo da 24 V, 33 W
Il cavo di alimentazione (senza potenza riscaldante) è lungo ca. 2 metri di lunghezza + un cavo riscaldante da 17 W per riscaldare il tubo dell'acqua in arrivo.
Utilizzatelo in abbinamento ad un sistema a circuito riscaldato da un'unità riscaldante SUEVIA.