



DS 300

Detergente schiumogeno Cloroattivo

DS 300 è un detergente schiumogeno alcalino ad elevato contenuto in cloro indicato per le procedure di sanificazione quotidiana delle aree produttive negli allevamenti e nelle industrie alimentari;

DS 300 ha una formulazione ad alto contenuto di ipoclorito e una miscela di tensioattivi bagnanti e sequestranti che rendono il prodotto particolarmente efficace nella rimozione di una vasta gamma di residui caratteristici della produzione in ambito zootecnico e alimentare;

DS 300 usato quotidianamente previene la formazione del biofilm batterico caratteristico delle aree produttive, inoltre aiuta la rimozione delle colorazioni tipiche degli ambienti lavorativi: mattatoi, caseifici, lavorazione vegetali;

DS 300 è particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti, pareti, tavoli di taglio, riempitrici, carrelli e altre attrezzature;

DS 300 può essere applicato con una vasta gamma di apparecchiature schiumogene, la sua efficacia viene esaltata da un accurata fase di prelavaggio iniziale.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo chiaro
Densità:	1,16 ±0,1 (a 20°C)
Valore pH:	12,0 ±0,2 (soluzione all'1% in acqua deionizzata)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Compatibilità

DS 300 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di acciaio comunemente usati nell'industria alimentare. E' sconsigliato l'utilizzo in presenza di leghe leggere come l'alluminio. Risciacquare sempre abbondantemente il prodotto dopo l'uso (entro 30 minuti).

In caso di incertezza del materiale effettuare un test estremizzando i parametri prima dell'utilizzo.



Applicazioni

Industrie Lattiero Casearie: Lavaggio giornaliero dei reparti produttivi e impianti, pareti e pavimenti;

Industrie IV° gamma e conserviere: Lavaggio giornaliero dei reparti produttivi e sbianca tura delle colorazioni vegetali;

Allevamenti – sale mungitura: lavaggio giornaliero delle aree di lavoro;

Modalità d'uso:

DS 300 è normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra il 2 – 5 % p/p in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere. Lasciare agire il prodotto sulla superficie da trattare per un tempo di contatto di 10-15 minuti e poi risciacquare accuratamente.

Si consiglia di effettuare un prelavaggio accurato con acqua fredda prima della schiuma tura; in presenza di grasso utilizzare acqua tiepida (45-50°C) in prelavaggio e poi procedere con la schiuma tura a freddo e risciacquo finale.

Attenzione se si effettua la disincrostazione, accertarsi di aver rimosso tutti i residui di **DS300** e di aver risciacquato accuratamente l'apparecchiatura di schiumatura (**DS 300** è incompatibile con qualsiasi tipologia di acido).

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce solare diretta. Tenere lontano dagli acidi sia in fase di utilizzo che in fase di stoccaggio.

Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.