



DS 400

Detergente Disincrostante acido schiumogeno

DS 400 è un detergente schiumogeno acido indicato per l'applicazione quotidiana e periodica nell'industria alimentare in genere e negli allevamenti;

DS 400 ha una speciale formulazione costituita da una miscela di acidi uniti ad agenti bagnanti ed emulsionanti altamente schiumogeni;

DS 400 è particolarmente indicato per la rimozione dei depositi calcarei, dovuti alla durezza dell'acqua ed altri depositi minerali, dagli impianti e dalle attrezzature di produzione;

DS 400 è raccomandato per il trattamento periodico di detergenza e disincrostazione delle apparecchiature che lavorano ad alte temperature come i recipienti di cottura, l'esterno delle riempitrici e i tank di stoccaggio;

DS 400 viene distribuito attraverso apparecchiature schiumogene resistenti alle miscele di acidi.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo chiaro
Densità:	1,19 ±0,1 (a 20°C)
Valore pH:	1,7 ±0,2 (soluzione all'1% in acqua deionizzata)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Compatibilità

DS 400 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di acciaio comunemente usati nell'industria alimentare.

Risciacquare sempre abbondantemente il prodotto dopo l'uso (max entro 30 minuti).

In caso di incertezza del materiale effettuare un test estremizzando i parametri prima dell'utilizzo.



Applicazioni

Industrie Lattiero Casearie: Lavaggio e disincrostazione giornaliera dei reparti produttivi e impianti, pareti e pavimenti;

Industrie IV° gamma e conserviere: Disincrostazione giornaliera dei reparti produttivi, tank e impianti;

Allevamenti – sale mungitura: Disincrostazione delle superfici nelle aree di lavoro;

Modalità d'uso:

DS 400 è normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra il 2 – 5 % p/p in funzione del grado e del tipo di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire il prodotto sulla superficie da trattare per un tempo di contatto di 10-15 minuti e poi risciacquare accuratamente. In presenza di elevate quantità di sporco organico e inorganico, si consiglia di effettuare un prelavaggio accurato prima della schiumatura con acqua, schiumare con prodotto ad azione detergente, risciacquare accuratamente e successivamente distribuire **DS 400**.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce solare diretta. Tenere lontano dagli acidi sia in fase di utilizzo che in fase di stoccaggio. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.